



GRUPO
QUERQUS
EL PALET SOSTENIBLE

FICHA TÉCNICA



TIPO PALET	MEDIA PALETA MELAMINA
CÓDIGO INTERNO	5000-MEL
DEPARTAMENTO	Producción y Calidad
MODIFICACIÓN	Diciembre de 2020

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Palet plano de madera de dimensiones 600*800(mm).
- Su diseño y constitución le aportan una resistencia para una carga y transporte de productos LIGEROS.
- Fabricada en material de DE MADERA PROCESADA para no necesitar tratamiento fitosanitario NIMF-15
- Diseñado para su uso eficaz para toda la cadena de suministro europea y mundial.
- Siguiendo una estricta política de clasificación, clasificamos todos nuestros productos reparando aquellos que no cumplan con nuestros estándares de calidad de la empresa.
- Este modelo de palet está ampliamente implementado en todos los sectores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	Largo	800 ± 5mm
	Ancho	600 ± 5mm
	Alto	140 ± 5mm
ESPACIO ENTRE TABLAS	5-15 ± 10mm	
HUMEDAD	<25%	
PESO	5-10 kg	
CARGAS	Estática	Hasta 250 kg
	Dinámica	Hasta 120 kg

*Los valores indicados se basan en ensayos de la norma ISO-8611 y en experiencias prácticas que representan una carga uniformemente repartida a temperatura ambiente.

PLANOS DEL PRODUCTO



OBSERVACIONES

- Disponemos de varias calidades de este tipo de palets dependiendo de las necesidades de cada cliente: madera de pino nueva y **madera procesada**.
- **Madera procesada: no necesita de TRATAMIENTO FITOSANITARIO NIMF-15.**

Madera de pino: sí que necesita TRATAMIENTO FITOSANITARIO.

- Los tacos si son de madera de aglomerado, no necesitan de TRATAMIENTO FITOSANITARIO NIMF-15.

Los **tacos de madera maciza** sí requieren de TRATAMIENTO FITOSANITARIO.

- Aprobado para todo tipo de sectores.
- Palet de nueva fabricación con maderas nuevas o recicladas.
- Recomendamos mantener este modelo de palet bajo cubierta para evitar su deterioro por humedad en caso de lluvias.